

LE1M35Q712

zárt DOL nem irányváltó indító TeSys - LE1-M -
3,7...5,5 A - tekercs 380 V AC



[TAG[MainCharacteristics]]

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Készülék rövid megnevezése	LE1M
Termék vagy komponens típusa	Zárt direkt motorindító
Készülékalkalmazás	Standard
Felhasználási kategória	AC-3
Készülék összetétel	Védőrelé Neutral terminal Earth terminal Thermal overload relay
Termikus védelem beállítási tartomány	3.7...5.5 A
Motorteljesítmény kW	0.75 kW at 240 V AC 50/60 Hz 1.1 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz 2.2 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz 2.2 kW at 415 V AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség	380 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa	Nyomógomb start zöld I Nyomógomb stop/reset vörös O

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Helyi jelzés	LED sárga operating
Cable entry number	2 cable entry : Pg 13 top 2 cable entry : ISO20 top 2 cable entry : ISO20 bottom 2 cable entry : Pg 13 bottom 2 cable entry : Pg 16 bottom 2 cable entry : ISO25 top 2 cable entry : Pg 21 bottom 2 cable entry : ISO25 bottom 2 cable entry : Pg 21 top 2 cable entry : Pg 16 top
Szélesség	78 mm
Magasság	160 mm
Mélység	108 mm
Termék súlya	0.6 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

anyag	ABS
IP védettség szint	IP65 megfelel IEC 60529
szabványok	IEC 60947-4-1
környező üzemi levegő hőmérséklet	-5...40 °C
környezeti jellemző	Szabványos környezet

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------