

Termékadatlap

Műszaki adatok



WISER Beltéri IP kamera

CCT723319

Price* : 29 131,00 HUF

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Termék márkaneve | Schneider Electric |
| Termékcsalád | Wiser |
| Jelösszesítő kompatibilitás | Wiser központ |
| Mobilalkalmazás neve | Wiser by SE |
| Termék vagy alkatrész típusa | Camera |
| Készülék alkalmazás | Surveillance |
| Színárnyalat | Fehér |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--|
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 5 V |
| Maximális betáp áram | 2 A |
| Hálózat típusa | DC |
| Teljesítmény W-ban | 10 W |
| Kommunikációs hálózat típusa | Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m |
| Integrált csatlakozási típus | Micro USB port esetén betáplálás |
| Adattároló berendezés | Mikró SD kártya, up to 128 GB |
| Kommunikációs port protokoll | ICMP Elosztott RS485 betáplálás ELAU PacDrive |
| Channel bandwidth support | 20 MHz 40 MHz |
| Maximum number of supported devices | 4 kimenetenként |
| Sensor type | CMOS Digitális 4 byte |
| Sensor size | 1/2.9" |
| Felbontás (pixel) | 2 megapixel |
| Hossz | Lencsék: 4 mm |
| Látószög HxV | 80° vízszintes 40° függőleges |
| Üzemelési mód | Áramszedő saru at 0...340 ° |

* Nettó ár

Résferdeség at -75...75 °

| | |
|---|---|
| Készülék összetétel | 8 infrared LED |
| Üzemi távolság | 7 m esetén IR ki |
| Audio system control module type | Full duplex |
| Audio video coding standard | H.264 MJPEG |
| Kijelző felbontása | 1080 pixels |
| Átviteli sebesség | 1.2 Mbit/s |
| Kamera frissítési gyakoriság | 20 fps |
| Adatrögzítés | Eseménynaplók |
| Rendelkezésre álló funkció | Virtuális helyzetmegjelölő Follow and track motion |
| Titkosítási protokoll | AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK |
| Anyag | Műanyag |
| A telepítés típusa | Beltéri |
| Átmérő | 72,5 mm |
| Magasság | 129 mm |
| Nettó súly | 298 g |

Környezet

| | |
|--|----------------------------|
| IP védettségi fok | IP20 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -10...45 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -20...60 °C |
| Relatív páratartalom | 95 % maximális áramerősség |
| Terméktanúsítványok | CE FCC47 part 15 |

Csomagolási egység

| | |
|---|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 14 cm |
| 1. csomag szélessége | 14 cm |
| 1.Csomag hossza | 18 cm |
| 1. csomag súlya | 605 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 16 |
| 2.Csomag magassága | 30 cm |
| 2. csomag szélessége | 40 cm |
| 2. csomag hossza | 60 cm |
| 2. csomag súlya | 10,335 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Egységek száma 3. csomagban | 128 |
| 3.Csomag magassága | 73 cm |
| 3. csomag szélessége | 80 cm |
| 3. csomag hossza | 120 cm |
| 3. csomag súlya | 94,68 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A termék környezeti profilja |
| Körkörösségi profil | Élettartam végére vonatkozó információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Javasolt helyettesítő(k)