

Datenblatt für Artikel: BK080000--

# Süllyesztett kiselosztó 1 soros, 8KE, átlátszó ajtó

H=230 W=210 D=100mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003



## SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white

## Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	210,00
Nettó magasság (mm)	230,00
Nettó mélység (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	0,68

## Technische Daten - Fortsetzung

EAN-CODE	9004840000047
Veszteségi teljesítmény (W)	-13,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Változat	süllyesztett, ajtóval
Ajtó anyaga	átlátszó műanyag
Készüléksorok száma	1
Készülék egység soronként	8
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

## Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó 1 soros, 8KE, átlátszó ajtó H=230 W=210 D=100mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003	BK080000
<b>Választható tartozék</b>	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096
Hollow Wall Holders with Screws for Series BK0800xx for Series Topo BK0800xx Flush Mounting Frames	BK080198