

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 300mA

EZ9R89463

Nettó listaár: 29 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	Easy9 Pro RCCB
Készülék alkalmazás	Elosztás
pólusok megnevezése	4P
nulla helyzete	Bal
névleges áramerősség	63 A
Hálózat típusa	AC
földszivárgás érzékenység	300 mA
földzárlatvédelmi időkésleltetés	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Névleges törés és gyártási kapacitás	630 A
névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA

Kiegészítő jellemzők

készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	415 V AC 50 Hz
szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
impulzus áram	250 A
Vezérlő típusa	Kapcsoló
szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: pin type Fenéklap: pin/fork type
9 mm-es osztások	8
szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	5000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

elektromos élettartam	4000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...35 mm ² merev Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...25 mm ² rugalmas

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20
szennyezettségi fok	2
tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1.csomag hossza	9,1 cm
1. csomag súlya	352 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2.csomag magassága	25,3 cm
2. csomag szélessége	9,7 cm
2. csomag hossza	9,1 cm
2. csomag súlya	1,056 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	27
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	10,144 kg

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	9
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja
Use Better	
Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat
Use Again	
Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre