

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 6A, 30mA

EZ9D55606

Nettó listaár: 16 090,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék neve	Easy9 RCBO
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Poles	1P+N
nulla helyzete	Bal
védett pólusok száma	1
névleges áramerősség	6 A
földelő rendszer	TN
Hálózat típusa	AC
kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
görbe	C
földszivárgás érzékenység	30 mA
földzárlatvédelmi időkésleltetés	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú
megszakítási kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1 6000 A Icn -230 V AC 50 Hz megfelel IEC 61009-1
alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Védelem
készülék helye a rendszerben	Hálózati betáplálás
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
mágneses kioldási korlát	5...10 x In
szivárgóáram védelmi technológia	Feszültségfüggő
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6000 A
korlátozási osztály	3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Rögzítés	DIN sín
szereelési mód	Klipstes
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Igen
9 mm-es osztások	4
Magasság	82 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	70,5 mm
szín	Szürke
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
elektromos élettartam	10000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felfelé) 1...16 mm² merev Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 1...10 mm² merev Alagút típusú terminálok (felfelé) 1...16 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 1...10 mm² rugalmas
vezeték csupaszítási hossz	11 mm for terhelésoldali connection 13 mm for felfelé connection
meghúzási nyomaték	2 N.m felfelé 2 N.m terhelésoldali
szivárgóáram-védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	IEC 61009-2-2
IP védeettségi szint	IP20
tropikalizáció	2
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1.csomag hossza	10 cm
1. csomag súlya	212 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	13,161 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12

Egységek száma 3. csomagban	480
3.csomag magassága	45 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	117,288 kg

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	8
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
SCIP szám	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	No