

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Kontaktor, 2P, 2NO, 20A

EZ9C32220

Nettó listaár: 6 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék neve	Easy9 CT
Termék vagy alkatrész típusa	Megszakító kontaktor
pólusok megnevezése	2P
Ie névleges üzemi áram	20 A AC-7B
pólus érintkező összetétel	2 NO
Hálózat típusa	AC
felhasználási kategória	AC-7B megfelel IEC 61095
vezérlőkör feszültség	220...230 V AC 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V
kapcsolási frekvencia	100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
tartási fogyasztás VA	1,2 VA
bekapcsolási teljesítmény VA-ben	15 VA
szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Nettó súly	117 g
szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	200000 ciklus
elektromos élettartam	200000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1...2,5 mm² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5...4 mm² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1...2,5 mm² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5...6 mm² merev
meghúzási nyomaték	Vezérlő áramkör: 0,8 N.m Betápláló áramkör: 1 N.m
vezeték csupaszítási hossz	9 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61095
Terméktanúsítványok	EAC
Minőségi címkék	CE CMIM
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK04
szennyezettségi fok	2
tűlfeszültség kategória	III
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1.csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	117,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	9,500 cm
2. csomag hossza	23,000 cm
2. csomag súlya	1,457 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	12,067 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	136
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
SCIP szám	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat
Halogéntartalom-teljesítmény	A termék határérték feletti halogént tartalmaz

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.