

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Tűlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 3P-N

EZ9L33720

Nettó listaár: 20 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	EasyCan
Termék vagy alkatrész típusa	Tűlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve	Easy9 switch
Poles	3P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Tűlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
földelő rendszer	TN-S TT
szakaszolókapcsoló típusa	Hozzá tartozó megszakító -400 V

Kiegészítő jellemzők

Tűlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Tűlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
névleges kisülési áram	Közös módú: 10 kA (N/PE) Közös módú: 10 kA (L/N)
Maximális kiáramlási áram	Differenciál módú: 20 kA L/N Differenciál módú: 20 kA N/PE
[Uc] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 275 V L/N Differenciál módú: 275 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint	Differenciál módú <1,3 kV 2-es típus L/N
helyi jelzés	Zöld és sárga zászló
szereelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	8
Magasság	90 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	66,2 mm
szín	Szürke (RAL 7035)
válaszidő	<= 25 ns
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 5...35 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel
meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 61643-11
Terméktanúsítványok	EAC GOST
IP védettségi szint	IP20 a vezérlőblokkon:
relatív páratartalom	5...90 %
működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-5...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1.csomag hossza	10,300 cm
1. csomag súlya	423,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,780 kg

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

Környezeti lábnyom

Környezetvédelmi tájékoztató

[A termék környezeti profilja](#)

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelelő
SCIP szám	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.