

Termékadatlap

Műszaki adatok



LINERGY Nulla vezető elosztó blokk, 100A, 4P, 7 lyuk

LGYN1007

Nettó listaár: 2 418,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy DX
Termék vagy alkatrész típusa	Bővítőmodul
kollektoros gyűjtősín, elosztó sorkapocs tartozék típusa	Nullavezeték
pólusok megnevezése	1N
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozékok

Kiegészítő jellemzők

elosztóblokk kimenetek	7 lyuk
Rögzítés	Közvetlen szerelés reteszelőrudakra
szerelési mód	Csavarozható
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC Fázis/nulla
Ie névleges üzemi áram	100 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 61439-5
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	3,5 kA esetén 1 s
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	20 kA
sín hossza	70 mm
9 mm-es osztások	7
18 mm távolság	3,5
magasság	20 mm
szélesség	70 mm
Mélység	35 mm
Nettó súly	63 g
csatlakozás típusa	Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 2,5...25 mm² merev Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 1,5...16 mm² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 5 kábel 1,5...16 mm² merev Terjesztés: csavaros bekötés 5 kábel 1,5...10 mm² rugalmas kábelvéggel
meghúzási nyomaték	Tápfeszültség áramkör: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 7,5 mm Tápfeszültség áramkör: 2 N.m lapos csavarhúzó 7,5 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 5,5 mm Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 5,5 mm
tartománykompatibilitás	Compact

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61439-5 IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
szennyezettségi fok	3
túlfeszültség kategória	III
Dielektromos szilárdság	2500 V
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
szín	Fehér (RAL 9003)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1.csomag hossza	11 cm
1. csomag súlya	69 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	7,48 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
SCIP szám	D425a19d-127b-473b-b6ac-97a614726207
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat
China RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás	No