

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Szakaszolókapcsoló, 2P, 63A

EZ9S16263

Nettó listaár: 7 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék rövid neve	Easy9 switch
Kapcsolási alkalmazás	Elosztás
Poles	2P
felhasználási kategória	AC-22A
alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Ie névleges üzemi áram	63 A -400 V 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	0,945 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	0,756 kA ideig 1 s
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
érintkező helyzetjelző	Igen
szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	81 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	66,5 mm
Szín	Szürke
Mechanikai tartósság	8500 ciklus
elektromos élettartam	1500 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...35 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm² rugalmas
meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 BS EN 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
tropikalizáció	2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-5...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,700 cm
1. csomag szélessége	3,600 cm
1.csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	157,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	8,900 cm
2. csomag szélessége	9,300 cm
2. csomag hossza	22,000 cm
2. csomag súlya	996,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	12,543 kg

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	3

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelelő
SCIP szám	0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.