

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Feszültségfigyelő relé, 1P-N, 63A

EZ9C1263

Nettó listaár: 11 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Relé
Product or componenttype	Feszültségfigyelő relé

Kiegészítő jellemzők

Voltage rating (Ue)	230 V AC 50 Hz
Ie névleges üzemi áram	63 A
pólusok megnevezése	1P + N
Tripping voltage threshold	Túlfeszültség: 275 V Feszültséghiány (L-L or L-N): 195 V
Recovery voltage threshold	Túlfeszültség 240...265 V Feszültséghiány 185...205 V
Reclosing delay	Automatikus reset 25...35 s
Contact Type	1 NC
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	440 V AC 50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
helyi jelzés	Ellenőrzőfény zöld: contact open Ellenőrzőfény piros: contact close Ellenőrzőfény zöld villanó világító blokk: hiba (hiba)
Max consumption of the product	4 VA
szerelési mód	Rugós
Rögzítés	DIN sín
Termékcsalád kompatibilitása	Easy9 fésűs gyűjtősín
9 mm-es osztások	4
Magasság	84,8 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	68 mm
szín	Szürke (RAL 7035)
elektromos élettartam	12000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (alsó bevezetés) 1...35 mm ² merev nélkül Alagút típusú terminálok (alsó bevezetés) 1...25 mm ² rugalmas nélkül Alagút típusú terminálok (alsó bevezetés) 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel
meghúzási nyomaték	Betápláló csatlakozók: 3,5 N.m felső vagy alsó

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Terméktanúsítványok	EAC
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP40 (előlap) megfelel MSZ EN 60529
működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	4 cm
1.csomag hossza	9,8 cm
1. csomag súlya	189 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	48
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	10,13 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	384
3.csomag magassága	92,2 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	123,35 kg

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja
Use Better	
 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
SCIP szám	53810bdf-f986-4526-a679-16ff66a331c3
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat
Szilíciummentes	Nem
Use Again	
 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	No