

Termékadatlap

Műszaki adatok



Komplett fő- és vészleállító kapcsoló 20A, ajtóra, csavaros

VCF01

Price* : 8 942,00 HUF

Fő jellemzők

| | |
|-------------------|------------------------|
| Range | Thalassa |
| Product Name | TeSys VARIO |
| Device Short Name | VCFN |
| Product Type | Vészleállító nyomógomb |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Device Composition | Fogantyúk Kapcsoló és hálózati aljzat |
| Mounting Support | Kezelő (rotációs hajtás): ajtó kivágás Kapcsoló: ajtó kivágás |
| Mounting Method | 4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás) |
| Performance Level | Nagy teljesítményű |
| Number of Poles | 3P |
| Contact Type and Composition | 3 NO |
| [Ue] IEC Rated Operational Voltage | 6 V AC 50/60 Hz |
| IEC Rated Operational Power in W | 7,5 kW -500 V (AC-3e) 11 kW -6 V (AC-23B) 3 kW -230...240 V (AC-3e) 4 kW -400...440 V (AC-3e) 7,5 kW -500 V (AC-23B) 5,5 kW -6 V (AC-3e) 4 kW -230...240 V (AC-23B) 5,5 kW -400...440 V (AC-23B) |
| [Ie] Rated Operational Current | 11 A AC-23A Ue: 400 V |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 20 A |
| [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 16 A |
| Making Capacity (I Rms) | 200 A -400 V AC-21B 200 A -400 V AC-22A 200 A -400 V AC-23B |
| Breaking Capacity | 200 A -400 V (AC-21B) 200 A -400 V (AC-22A) 200 A -400 V (AC-23B) |
| Rated Conditional Short Circuit Current | 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A gG |

* Nettó ár

| | |
|--|--|
| [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 1 kA -400 V csúcsáram esetén |
| [Icw] Rated Short Time Withstand Current | 300 A -400 V időtartam: 1 év |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kV |
| Suitability for Isolation | Igen |
| Network Type | AC DC |
| Intermittent Duty Class | 30 |
| Control Type | Forgatógomb |
| Rotary Handle Mounting Style | Közvetlenül |
| Handle Color | Vörös |
| Handle Front Plate Color | Sárga |
| Rotary Handle Padlocking | 1 ... 3 lakat 4...8 mm |
| Marking | 0 - 1 |
| Mechanical Durability | 100000 ciklus |
| Electrical Durability | 100000 ciklus AC-21 30000 ciklus DC-11 |
| IEC Terminal Connection | Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 10 mm ² - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 6 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel |
| Tightening Torque | Betápláló áramkör: 2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás |
| Base Dimension | 60 x 60 mm |
| Height | 74 mm |
| Width | 60 mm |
| Product Weight | 0,25 kg |

Környezet

| | |
|--|---|
| Standards | IEC 60947-3 |
| Product Certifications | CCC GOST CSA-Ex UL-Aex UKR |
| Degree of Protection | IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP65 |
| Protective Treatment | TC/TH |
| Mechanical Robustness | Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Ambient Air Temperature for Operation | -20...50 °C |
| Fire Resistance | 960 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Compatibility Code | Fő terheléskapcsoló |

Csomagolási egység

| | |
|---|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 8,500 cm |
| 1.Csomag hossza | 13,000 cm |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag súlya | 219,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 24 |
| 2.Csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 5,726 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 192 |
| 3.Csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 3. csomag hossza | 80,000 cm |
| 3. csomag súlya | 54,908 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A termék környezeti profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes | Igen |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Javasolt helyettesítő(k)