

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Nyitás/zárás segédérintkező, alsó bekötésű

EZ9A29924

Nettó listaár: 4 790,00 HUF

Fő jellemzők

range of product	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve	OF+SD 24
jelérzékelők összeállítása	1 C/O
névleges áramerősség	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 Veff, DC 0,1...2 A at 48 Veff, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 1150 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
9 mm-es osztások	1
Szabványok	IEC/EN 60947-5-1
Terméktanúsítványok	CE

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
szerelési mód	Klipszes
szerelési hely	Left side of circuit-breaker
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	85 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	74 mm
Nettó súly	36,9 g
szín	Szürke
csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm ² - merev
vezeték csupaszítási hossz	9 mm
meghúzási nyomaték	1 N.m fenéklap

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

szennyezettségi fok	3
tropikalizáció	2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,6 cm
1. csomag szélessége	1,8 cm
1.csomag hossza	9,3 cm
1. csomag súlya	46 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,4 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	23,5 cm
2. csomag súlya	552 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,6 kg

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	1
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelelő
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Easy9 Pro



Provides remote ON/OFF status of associated product

Suitable for both AC and DC

Easy-to-connect field installable device with no tools required