


24241 CIRCO LED 12VDC 0-15W

CV tápegység

5905339242419



A Kanlux CIRCO egy elektronikus stabilizált tápegység 10 vagy 15W teljesítménnyel. LED fényszalagok pl. LEDS P, LEDS B működtetésére alkalmazzák.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Alkalmazás helye: beltéri

Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető: igen

Magasság [mm]: 23

Átmérő [mm]: 54.5

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 0-15

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.5

Tápegység típusa: állandó feszültségű

Rövidzárlat elleni védelem: igen

Maximális Ta hőmérséklet [° C]: 45

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

Kimeneti feszültség - SEC [V]: 12 DC

Kimeneti áram - sec [ma]: max 1250

IP védettség fokozat: 20

Tc [°C]: 85

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Darabszám egy raklap rétegen: 200

Nettó egységsúly [g]: 50

Súly [g]: 76.7

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 7.67

Karton szélessége [cm]: 32.5

Létrehozás dátuma: 05.05.2023, 11:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

24241 CIRCO LED 12VDC 0-15W

CV tápegység

Doboz magassága [cm]: 15

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m³]: 0.0195

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A tápegység terhelés nélkül nem működtethető.