



[TAG[MainCharacteristics]]

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Single socket-outlet
Standard aljzat megnevezése	Föld oldal
Készülékbemutató	Kész termék
Színárnyalat	Krém
Tömítés típusa	Flow-pack

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Készülék szerelése	Elárasztás
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A 250 V AC
Csatlakozások vonalvégepontok	Emelő sorkapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Flexibilis Merev
Vezeték csupasztási hossz	12 mm
Anyag	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) : cover frame ASA + PC : central plate
Felület bevonata	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws 54...72 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	42 mm
Kiemelkedés mértéke	10 mm
Termék súlya	0.086 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

szabványok	IEC 60884-1
termékbizonyítványok	TSE UKR VDE
IP védettségi szint	IP20

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will be Compliant on 1Q2016	Will be Compliant on 1Q2016 Will be Compliant on 1Q2016
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------