

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Munkaáramú kioldó

EZ9A29476

Nettó listaár: 6 390,00 HUF

Fő jellemzők

range of product	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Shunt utazás
Készülék rövid neve	MX
vezérlőkör feszültség	110...415 V AC 50/60 Hz 100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm-es osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Helyi jelzés	Művelet jelző
szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	83 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	66,2 g
csatlakozás típusa	Bilincses csatlakozó (fenéklap) - 1 kábel 2,5 mm² (AWG 14...AWG 1) - merev Bilincses csatlakozó (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² (AWG 16...AWG 2) - merev
vezeték csupaszítási hossz	9 mm for fenéklap connection
meghúzási nyomaték	1 N.m fenéklap

Környezet

Szabványok	IEC/EN 60947-5-1
Terméktanúsítványok	CE
szennyezettségi fok	3
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	2,9 cm
1.csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	78 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	9 cm
2. csomag hossza	35 cm
2. csomag súlya	936 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	8,5 kg

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	490
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelelő
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Easy9 Pro



The image shows a Schneider Easy9 Pro circuit breaker, a compact, grey, modular device. It features a main switch handle on the front, a status indicator window, and terminal blocks for wiring. The device is labeled with 'Schneider Electric', 'Easy9 Pro', 'MX', and 'EZ9A29476'. It is designed for DIN rail mounting.



Trips the associated device remotely



Suitable for both AC and DC



Easy-to-connect field installable device with no tools required