

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 2P, 40A, 30mA

R9R11240

Price* : 11 406,00 HUF

Fő jellemzők

| | |
|---|------------------------------------|
| Termékcsalád | Resi9 |
| Termék neve | Resi9 RCCB |
| Termék vagy alkatrész típusa | Áramvédős kismegszakító (RCCB) |
| Pólusok megnevezése | 2P |
| Nulla helyzete | Bal |
| [In] névleges áram | 40 A |
| Hálózat típusa | AC |
| Földszivárgás érzékenység | 30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1 |
| Földzárlatvédelmi időkésleltetés | Pillanatnyi |
| Földzárlatvédelmi osztály | AC típus |
| Névleges szakító- és teherbíró képesség | Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1 |
| Névleges feltételes rövidzárlati áram | 3 kA |
| Minőségi címkék | AENOR |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|------------------------------|
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 230 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 440 V |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV |
| Impulzus áram | 250 A |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Helyi jelzés | ON/OFF jelzés |
| Szerelési mód | Klipszes |
| Rögzítés | DIN sín |
| Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás | Feneklap: kettős csatlakozás |

* Nettó ár

| | |
|-----------------------|--|
| 9 mm-es osztások | 4 |
| Magasság | 84 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| Mélység | 92 mm |
| Nettó súly | 0,15 kg |
| Beágyazási mélység | 44 mm |
| Szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 20000 ciklus |
| Elektromos élettartam | AC-1: 10000 ciklus |
| Csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 N.m felső vagy alsó |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | EN/IEC 61008-2-1 |
| Terméktanúsítványok | EAC |
| IP védettségi szint | IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok | 2 |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -5...40 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -30...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 8,500 cm |
| 1.Csomag hossza | 9,000 cm |
| 1. csomag súlya | 201,300 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 54 |
| 2.Csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 11,283 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 432 |
| 3.Csomag magassága | 45,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya | 102,264 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A termék környezeti profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Javasolt helyettesítő(k)