



[TAG[MainCharacteristics]]

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Single socket-outlet
Standard aljzat megnevezése	Föld oldal
Készülékbeutató	Kész termék
Foglalat kiegészítő információ	Tető és fedél
Színárnyalat	Krém
Tömítés típusa	Flow-pack

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Készülék szerelése	Elárasztás
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A 250 V AC
Csatlakozások vonalvégpontok	Emelő sorkapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Flexibilis Merev
Vezeték csupasztási hossz	12 mm
Anyag	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) : cover frame ASA + PC : central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) : lid
Felület bevonata	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws 54...72 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	42 mm
Kiemelkedés mértéke	10 mm
Termék súlya	0.088 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

szabványok	IEC 60884-1
termékbizonyítványok	UKR
IP védettség szint	IP44

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------