

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Impulzus relé, 16A, 1NO

EZ9C33116

Nettó listaár: 7 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék neve	Easy9 TL
Termék vagy alkatrész típusa	Impulzus relé
pólusok megnevezése	1P
pólus érintkező összetétel	1 NO
névleges áramerősség	16 A
Hálózat típusa	AC
vezérlőkör feszültség	230 V 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V
Vezérlő típusa	Kézi vezérlés
kapcsolási frekvencia	100 kapcsolás naponta
impulzus időtartama	50...200 ms
távvezérlő típusa	Nyomógomb
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
bekapcsolási teljesítmény VA-ben	19 VA
szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	64 mm
Nettó súly	105 g
szín	Szürke (RAL 7035)
mechanikai tartósság	200000 ciklus
elektromos élettartam	200000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1...2,5 mm² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5...4 mm² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1...2,5 mm² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5...6 mm² merev
vezeték csupaszítási hossz	11 mm
meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60669-2-2
Terméktanúsítványok	EAC
Minőségi címkék	CE CMIM
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP40 megfelel MSZ EN 60529 (szabad levegőben)
IK védettségi szint	IK05
szennyezettségi fok	2
tűlfeszültség kategória	III
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1.csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	105,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	9,500 cm
2. csomag hossza	23,000 cm
2. csomag súlya	1,328 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,044 kg

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

 Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	174
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
SCIP szám	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat
Halogéntartalom-teljesítmény	Halogénmentes műanyag alkatrészek termék

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No