

M18 B4

M18™ 4,0 AH AKKUMULÁTOR

- Akár 2x hosszabb működési idő, akár 20% több erő, akár 2x hosszabb élettartam összehasonlítva más lítium-ion rendszerekkel és/vagy megelőző Milwaukee® akkumulátor technológiával. (Az eredmények függnék a géptől és az alkalmazástól)
- REDLITHIUM védelem a Milwaukee® REDLINK™ digitális túlterhelés védelmi rendszerrel, segítségével megelőzhető az akkumulátoros gép károsodása
- Egyedi cellafigyelő rendszer biztosítja az optimális töltöttséget és kisülést a maximális akkumulátor élettartamért
- Tartós fém keret kialakítás ütközést felfogó elválasztókkal, megvédi az akkumulátort a vibráció és az ütés által okozott sérüléstől
- Nedvesség elleni védelem, vízelvezetők elvezetik a vizet az elektronikából és az akkumulátorból
- A szélsőséges hideg vagy meleg üzemi hőmérsékleten, akár -20°C-on történő működtetés meghosszabbítja az akkumulátor működési idejét és élettartamát
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Cella elválasztó



REDLITHIUM™

Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltési idő M12-18 AC töltővel	80 perc
Töltési idő M12-18 C töltővel	80 perc
Töltési idő M12-18 FC töltővel	52 perc
Töltési idő M1418C6 töltővel	80 perc
Súly (kg)	0.7
Cikkszám	4932430063