

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Hibajelző érintkező, alsó bekötésű

EZ9A29927

Nettó listaár: 5 590,00 HUF

Fő jellemzők

range of product	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Hibás érintkezés
Készülék rövid neve	SD
jelérzékelők összeállítása	1 C/O
névleges áramerősség	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 Veff, DC 0,1...2 A at 48 Veff, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 1150 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
9 mm-es osztások	1
Szabványok	IEC/EN 60947-5-1
Terméktanúsítványok	CE

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Helyi jelzés	Mechanikus indikátor
szerelési mód	Klipszes
szerelési hely	Left side of circuit-breaker
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	85 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	74 mm
Nettó súly	37,3 g
szín	Szürke
csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm ² - merev
vezeték csupaszítási hossz	9 mm
meghúzási nyomaték	1 N.m fenéklap

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

IP védettségi fok	IP20
szennyezettségi fok	3
tropikalizáció	2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,6 cm
1. csomag szélessége	1,8 cm
1.csomag hossza	9,3 cm
1. csomag súlya	46 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,4 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	23,5 cm
2. csomag súlya	552 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,6 kg

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	1
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Megfelelő
SCIP szám	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Easy9 Pro





Provides remote TRIP status of associated product



Suitable for both AC and DC



Easy-to-connect field installable device with no tools required