


Gipszkartondübel

Anyag	Csavarátmérő [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Fém	3,9–4,5–M4	112024	100	darab
Műanyag	3,9–4,5	161949	200	



 A gipszkarton dübel előfúrás nélkül szerelhető.

Gipszkarton csavar

Csavarátmérő [mm]	Csavarhossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
3,5	25	161944	1	darab
	35	161945		
	45	161946		
	90	161947		
4,2	70	161948		



Beütődübel

Alkalmazás

■ Csőszorítók, lemezek, alátétlécezesek és hasonlók betonhoz, terméskőhöz, gipszhez, mészhomokkőhöz és tömör téglához rögzítésére.

- A süllyesztett fejű szeg a felülettel egy szintben lévő szerelést biztosít
- Kereszthornyos csavarfej, bármikor újra kioldható
- Előgyártott kiszerelés, megakadályozza a szeg elvesztését

Előnyök

- Hosszú szétnyíló zóna az optimális tartáshoz
- A szegcsavar és a dübel stabil kiszerelése nagy ütésterhelést bír el



Dübelátmérő [mm]	Dübelhossz L [mm]	Max. hasznos hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
6	35	5	119166	100	darab
	50	20	119170		
	60	30	119174		
	70	40	119178		
8	80		119194		
	100	60	119182		
	120	80	119186		
			161973		

Termékjellemzők

Dübelátmérő [mm]	Terhelési adatok [N]		
	beton 25 max. ajánlott terhelés	tégla max. ajánlott terhelés	mészhomokkő max. ajánlott terhelés
6	300	250	200
8	400	300	250