

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## EASY9 PRO Kismegszakító, 1P, C, 4A

EZ9F57104

Nettó listaár: 1 690,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Termékcsalád                 | Easy9 Pro                    |
| Készülék alkalmazás          | Elosztás                     |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                |
| Készülék rövid neve          | Easy9 Pro MCB                |
| pólusok megnevezése          | 1P                           |
| védett pólusok száma         | 1                            |
| névleges áramerősség         | 4 A                          |
| Hálózat típusa               | AC                           |
| kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses            |
| görbe                        | C                            |
| alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel IEC/EN 60898-1 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hálózati frekvencia                            | 50/60 Hz                                                 |
| Ue névleges üzemi feszültség                   | 240 V AC 50/60 Hz                                        |
| Mágneses kioldási határérték                   | 5...10 x In megfelel IEC/EN 60898-1                      |
| megszakítási kapacitás                         | 6000 A Icu -240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1    |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség  | 6000 A 100 % megfelel IEC/EN 60898-1 - 240 V AC 50/60 Hz |
| korlátozási osztály                            | 3                                                        |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség           | 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1                |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság        | 4 kV megfelel IEC/EN 60898-1                             |
| érintkező helyzetjelző                         | Igen                                                     |
| Vezérlő típusa                                 | Kapcsoló                                                 |
| Helyi jelzés                                   | ON/OFF jelzés                                            |
| szerelési mód                                  | Klipszes                                                 |
| Rögzítés                                       | DIN sín                                                  |
| fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás | Felső: pin type<br>Fenék: pin/fork type                  |
| 9 mm-es osztások                               | 2                                                        |
| Magasság                                       | 85 mm                                                    |
| Szélesség                                      | 18 mm                                                    |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mélység               | 77 mm                                                                                                           |
| Nettó súly            | 104 g                                                                                                           |
| szín                  | Szürke (RAL 7035)                                                                                               |
| Mechanikai tartósság  | 20000 ciklus                                                                                                    |
| elektromos élettartam | 10000 ciklus                                                                                                    |
| Lakatoslási lehetőség | Igen                                                                                                            |
| csatlakozás típusa    | Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1...16 mm² rugalmas<br>Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1...25 mm² merev |
| meghúzási nyomaték    | 2 N.m                                                                                                           |

## Környezet

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC/EN 60898-1                  |
| Terméktanúsítványok                         | TSE<br>CE                       |
| IP védettségi fok                           | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                         | 3 megfelel IEC/EN 60947-2       |
| tropikalizáció                              | 2 megfelel IEC 60068-1          |
| relatív páratartalom                        | 95 % -55 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -30...70 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 8,5 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 1,8 cm    |
| 1.csomag hossza                      | 7,5 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 116 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2.csomag magassága                   | 22,5 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 8,5 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 8 cm      |
| 2. csomag súlya                      | 1,463 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 144       |
| 3.csomag magassága                   | 30 cm     |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm     |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm     |
| 3. csomag súlya                      | 18,244 kg |

## Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

| Környezeti lábnyom                 |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Szénlábnyom (kg CO2 eq.)           | 6                                                     |
| Környezetvédelmi tájékoztató       | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>          |
| Use Better                         |                                                       |
| Anyagok és csomagolás              |                                                       |
| <a href="#">EU RoHS megfelelés</a> | Megfelelő                                             |
| REACH megfelelés                   | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                     |
| Use Again                          |                                                       |
| Újracsomagolás és újragyártás      |                                                       |
| Körköröségi profil                 | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Visszaváltás                       | No                                                    |