

Termékadatlap

Műszaki adatok



Interpact INS63 3P

28902

Nettó listaár: 32 503,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	Compact INSE
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
pólusok megnevezése	3P
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ie névleges üzemi áram	AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 440/500 V DC-22B: 63 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 63 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	63 A -60 °C
icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	15 kA egyedi bontó kapcsoló 500 V AC -50/60 Hz 75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 500 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	125 V DC 500 V AC 50/60 Hz
alkalmasság leválasztásra	Igen
érintkező helyzetjelző	Igen
látható törés	Nem
szennyezettségi fok	3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Forgatógomb
fogantyú színe	Fekete
szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel DIN sín
felső csatlakozás	Mellső
alsó csatlakozás	Mellső

Nettó ár

Kábel keresztmetszete	1,5...50 mm ²
maximális teljesítmény	AC-23A: 15 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 22 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 30 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 30 kW -440 V AC 50/60 Hz
névleges üzemmód	Szünnetmentes
szakaszos üzemi osztály	120 - 60 % osztály
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	0,67 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 1,73 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 3 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 0,55 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
mechanikai tartósság	20000 ciklus
elektromos élettartam	AC-22A: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
csatlakozásosztás	18 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	62,5 mm
Nettó súly	0,5 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CCC KERI
IP védettség fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,400 cm
1. csomag szélessége	10,200 cm
1.csomag hossza	10,200 cm
1. csomag súlya	604,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm

2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	11,359 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	144
3.csomag magassága	50,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	102,872 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Reach Svhc-Mentes

✓ Toxikus Nehézfémektől Mentes

✓ Higanymentes

✓ Rohs Mentességre Vonatkozó Információk [Igen](#)

Reach Megfelelőség [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Megfelelőség [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

China Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Tájékoztató [A termék környezeti profilja](#)

Weee [A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.](#)

Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)