


Datenblatt für Artikel: LIVB0013--

DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Por- és páramentes LED lámpatest, szürke GFRP lámpatestház, opál burával és inox békazárral



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.500,00
Nettó szélesség (mm)	86,00
Nettó magasság (mm)	95,00
Nettó tömeg (kg)	2,61
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PMMA opál
Gyártó	01 -Schrack-Trinity
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	44W/30W/37W/51
Rendszer hatásfok (lm/W)	139
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	6300lm/4300lm/5400lm/7000
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Energiahatékonysági osztály	D
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	1500x86x95
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33
Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

méretajz: DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm Por- és páramentes LED lámpatest, szürke GFRP lámpatestház, opál burával és inox békazárral	LIVB0013