

# Termékadatlap

Műszaki adatok

## Interpact INS100 3P

28908



Nettó listaár: 55 568,00 HUF

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	Compact INSE
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
pólusok megnevezése	3P
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
le névleges üzemi áram	AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 660 V DC-22B: 100 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 100 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	100 A -60 °C
icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	154 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz 20 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	125 V DC 6 V AC 50/60 Hz
alkalmasság leválasztásra	Igen
érintkező helyzetjelző	Igen
látható törés	Nem
szennyezettségi fok	3

### Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Forgatógomb
fogantyú színe	Fekete
szerelem mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel DIN sín
felső csatlakozás	Mellső

Nettó ár

alsó csatlakozás	Mellső
maximális teljesítmény	AC-23A: 22 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 45 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 55 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 55 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 55 kW -660 V AC 50/60 Hz
névleges üzemmód	Szűnetmentes
szakaszos üzemi osztály	120 - 60 % osztály
lcw névleges rövidzárlati kiállási áram	1 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 1,23 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 3,175 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 5,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
mechanikai tartósság	15000 ciklus
elektromos élettartam	AC-22A: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
csatlakozásosztás	30 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	135 mm
Mélység	62,5 mm
Nettó súly	0,8 kg

## Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	CCC KERI
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,400 cm
1. csomag szélessége	11,500 cm
1. csomag hossza	15,400 cm
1. csomag súlya	1,024 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10

2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,572 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	80
3.csomag magassága	44,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	99,000 kg

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

**A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)



Átláthatóság

## Jólléti teljesítmény

✓ Reach Svhc-Mentes

✓ Toxikus Nehézfémektől Mentes

✓ Higanymentes

✓ Rohs Mentességre Vonatkozó Információk [Igen](#)

Reach Megfelelőség [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Megfelelőség [Megfelelő](#)  
[EU RoHS nyilatkozat](#)

China Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Tájékoztató [A termék környezeti profilja](#)

Weee [A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.](#)

Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)