

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XAC kiegészítő, LED modul, hátlapra szerelhető, 230 VAC, kék, XAC tokozatokhoz

ZALVM6

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XALD
Termék vagy alkatrész típusa	Világítóblokk
Készülék rövid neve	ZARB
Termék rendeltetési helye	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
blokk szerelése	Hátoldalra szerelhető
Minimális rendelési mennyiség	5
fényforrás színe	Kék
[Us] névleges betáplálási feszültség	230...240 V AC

Kiegészítő jellemzők

összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
Nettó súly	0,015 kg
csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel EN 60947-2
csavarfej alakja	Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
jelzés típusa	Folyamatos
Fényforrás	Integrált és védett LED
betáplálási feszültség korlátok	195...264 V AC
Áramfelvétel	14 mA
élettartam	100000 óra 24 V visszatérése esetén
átmeneti ellenállás	1 kV megfelel IEC 61000-6-2
világító blokk betáplálása	Közvetlenül
izzó foglalat	Beépített LED
elektromos felépítés kódja	PR1

Környezet

védőkezelés	TH kérésre
-------------	------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
IP védeettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	JIS C 4520 UL 508-CM CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-7-1 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	UL listed
rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
ütésállóság	5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
ellenállás gyors tranziensekkel szemben	2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	8 kV szabad levegőben (szigetelt részekben) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
elektromágneses kibocsátás	B osztály megfelel IEC 55011

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	5,4 cm
1.csomag hossza	5,8 cm
1. csomag súlya	10 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	4,5 cm
2. csomag szélessége	5,4 cm
2. csomag hossza	5,8 cm
2. csomag súlya	59 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	400
3.csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,114 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS megfelelés	Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
SCIP szám	F4331c57-9aed-49df-9448-e3367cbacc5b

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
WEEE	A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.

Image of product / Alternate images

Alternative





