

DLP szerelvényezhető kábelcsatorna 195×65 mm

csatornák és kábelvezetési kiegészítők



Kiválasztási táblázat: **626. oldal**
Elhelyezhető kábelmennyiség-táblázat: **629. oldal**

Csom.	Kat. szám	Kábelcsatorna	Csom.	Kat. szám	Kiegészítő elemek (folytatás)
8 ⁽¹⁾	Fehér 0 104 53	Hossz: 2 m Fedél nélkül Rögzítéshez kikönnnyített részekkel	2	0 107 93	Kanyarelem: 90°
20 ⁽¹⁾	0 105 20	Hajlékony fedél Lehetővé teszi a folyamatos szerelést a külső és belső íveknél, a kapacitásbővítésnél	20	0 106 91	Takaróelem csatornához Kizárólag a kivitelezési munka folyamán helyezhető fel
20 ⁽¹⁾	0 105 21	40 mm széles fedél	20	0 106 92	Takaróelem csatornához, öntapadós A kivitelezési munka folyamán és végén is felhelyezhető
20 ⁽¹⁾	0 105 22	65 mm széles fedél	10	0 108 00	Takaróelem 40 mm széles fedélhez
8 ⁽¹⁾	0 105 24	85 mm széles fedél	10	0 108 01	Takaróelem 65 mm széles fedélhez
8 ⁽¹⁾	0 105 26	130 mm széles fedél	10	0 108 02	Takaróelem 85 mm széles fedélhez
		180 mm széles fedél	10	0 108 04	Takaróelem 130 mm széles fedélhez
36 ⁽¹⁾	0 104 73	Válaszfal Fedéltartós válaszfal	10	0 108 06	Takaróelem 180 mm széles fedélhez
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Fedéltartó nélküli válaszfal	5	0 107 33	T elem csatornához 80 mm szélességű csatornához teszi lehetővé az elágazást
5	0 106 99	Kiegészítő elemek Faláttörés-takaró elem	5	0 107 38	T elem csatornához 105 mm szélességű csatornához teszi lehetővé az elágazást
5	0 107 07	Végzáró	5	0 107 64	Állítható elágazóelem Elágazást tesz lehetővé 35×80, 50×80 és 50×105 mm-es csatornákhöz A 0 106 03/07/58-as kat. számmal együtt használandó
		Belső és külső könyök 2 elemből áll: felső és alsó könyökből, melyekre a rugalmas fedél rögzíthető és egy válaszfal könyökből, amely csakis a 2 rekeszes konfiguráció esetében biztosítja a fedéleválasztó falak folyamatosságát és a fedelek rögzítését	24 ⁽¹⁾	0 105 80	Távtartó csatorna padlószegélyre szereléséhez (2 m hosszú)
	2 rekesz 65-ös fedél B				LCS kiegészítő elemek 65 mm és 85 mm széles fedél használata esetén
	3 rekesz 40/65-ös C		5	0 107 80	Belső könyök: 85-95°
5	0 106 07	A belső könyök: 80° és 100° között változtatható	5	0 107 81	Külső könyök: 60-120°
5	0 106 36	A külső könyök: 60° és 120° között változtatható	5	0 107 82	Kanyarelem: 90° ±5 mm
10	0 106 13	Belső könyök: 60-85°	5	0 107 83	T elem
10	0 106 14	Belső könyök: 95-120°			
5	0 106 12	Belső könyök válaszfalhoz: 60-85°			
5	0 106 11	Belső könyök válaszfalhoz: 95-120°			
5	0 106 23	Külső könyök: 60-120°			
5	0 106 33	Külső könyök válaszfalhoz: 60-120°			

(1) Egy gyűjtőcsomagoláshoz számlázott folyóméterhossz