

DLP szerelvényezhető kábelcsatorna 150×65 mm

csatornák és kábelvezetési kiegészítők



Kiválasztási táblázat: **626. oldal**
Elhelyezhető kábelmennyiség-táblázat: **629. oldal**

Csom.	Kat. szám	Kábelcsatorna	Csom.	Kat. szám	Kiegészítő elemek (folytatás)
10 ^{III}	Fehér 0 104 33	Hossz: 2 m Fedél nélkül Rögzítéshez kikönyvített részekkel	20	0 106 91	Takaróelem csatornához Kizárólag a kivitelezési munka folyamán helyezhető fel
20 ^{III}	0 105 20	Hajlékony fedél Lehetővé teszi a folyamatos szerelést a külső és belső íveknél, a kapacitásbővítésnél 40 mm széles fedél 65 mm széles fedél 85 mm széles fedél 130 mm széles fedél 	20	0 106 92	Takaróelem csatornához, öntapadós A kivitelezési munka folyamán és végén is felhelyezhető
20 ^{III}	0 105 21		10	0 108 00	Takaróelem 40 mm széles fedélhez
20 ^{III}	0 105 22		10	0 108 01	Takaróelem 65 mm széles fedélhez
8 ^{III}	0 105 24		10	0 108 02	Takaróelem 85 mm széles fedélhez
36 ^{III}	0 104 73	Válaszfal Fedéltartós válaszfal Fedéltartó nélküli válaszfal	10	0 108 04	Takaróelem 130 mm széles fedélhez
48 ^{III}	0 105 83		5	0 107 33	T elem csatornához 80 mm szélességű csatornához teszi lehetővé az elágazást
5	0 106 98	Kiegészítő elemek Faláttörés-takaró elem Végzáró	5	0 107 38	T elem csatornához 105 mm szélességű csatornához teszi lehetővé az elágazást
10	0 107 06		5	0 107 64	Állítható elágazóelem Elágazást tesz lehetővé 80×35, 80×50 és 105×50 mm-es csatornához. A kat. szám 0 106 03 és kat. szám 0 106 07 termékekkel együtt használható
10/5	0 106 03	Belső és külső könyök 2 elemből áll: felső és alsó könyökből, melyekre a rugalmas fedél rögzíthető és egy válaszfal könyökből, amely csakis a 2 rekeszes konfiguráció esetében biztosítja a fedéleválasztó falak folyamatosságát és a fedelek rögzítését A belső könyök: 80° és 100° között változtatható A külső könyök: 60° és 120° között változtatható	24 ^{III}	0 105 80	Távtartó csatorna padlószegélyre szereléséhez (2 m hosszú)
10/5	0 106 23		Belső könyök: 60-85° Belső könyök: 95-120° Belső könyök válaszfalhoz: 60-85° Belső könyök válaszfalhoz: 85-120° Külső könyök válaszfalhoz: 60-120° Kanyarelem: 90°		

(1) Egy gyűjtőcsomagoláshoz számlázott folyóméterhossz

Rögzítési kiegészítők: **630. oldal**